



防卡 · 清潔 · 潤滑 · 組裝 · 保護

A *spicy* food grade range...

一個強勁的食品級系列產品...

799 REDUCE AL**防卡/食品級潤滑劑**

低表面張力的液體。具防卡連同滲透、滲入、清潔和潤滑的功效。具防範性和補救防鏽工程。

4799	A2	405毫升噴罐	x12
2799	i2	1公升瓶裝	x12
2799	J1	5公升桶裝	x4

**817 DEGRYP'BIO®****具生物分解性，不含VOC**

準備使用潤滑劑、清理和去除原植物原料，效果快。具濕潤滲透、排水性及防鏽和防腐蝕劑功效。

燃點：> 150°C

4817	A4	650毫升噴罐	x12
------	----	---------	-----

**810 FINE 121****防潮輕質油**

用以潤滑和保護。為清潔、流動性很強的潤滑劑，以保護機械，防止鏽蝕。

顏色：無色

操作溫度：-30°C至+150°C

4810	A4	650毫升噴罐	x12
2810	R1	125毫升噴罐	x12
2810	J1	5公升桶裝	x4

**969 PROTOR AQUA****脫水保護劑**

水性、不易燃、不含VOC，為保護性油漆。可型成一整張可易剝落的厚膜。保護部件和鋒利的工具，避免刮蝕和腐蝕。

顏色：白色

2969	i2	1公斤瓶裝	x12
2969	J1	5公斤桶裝	x4
2969	O22	7公斤大桶裝	x1



298 FOOD-GRADE SEALANTS**螺紋密封劑**

為組裝後而需拆卸的標準工具。
 特點：粘性液體 顏色：無色
 操作溫度：-60℃至150℃ (+230℃)
 在鋼材上的凝固時間：5至40分鐘
 完全固化時間：12至24小時
 M10網螺栓的斷裂強度：>20N.m

1298 F3 50毫升瓶裝 x6

**366 TUBELOCK AL****連接螺帽的螺紋密封**

密封金屬螺紋管線和連接位置，可迅速重新啟動和方便拆除。無須再使用油灰、麻繩或帶子。
 顏色：黃色
 完全固化：12至24小時
 斷裂強度：10-20 N.m
 操作溫度：-60℃至 +150℃ (230℃)

1366 F7 50毫升 擠壓瓶裝 x6

**100 LUBRISEAL RTV ACETIQUE****透明膠**

彈性黏合和密封。具隔音和絕緣的特性。
 操作溫度：-60℃至 +250℃
 形成薄膜時間：10分鐘
 完成乾透時間：24小時
 Shore A 硬度：25至33

1100 C3 310毫升圓筒裝 x12
 1100 T3 100克支裝 x12

125 ORABOND BLANC**高效能彈性泥狀粘附劑**

粘著、組裝、密封所有物件。
 具卓越的粘接能力，可應用於潮濕的表面和完全被水淹浸的表面。可用塗擦，無味，不會滴下。最理想的解決方法是取代不鏽鋼連接。
 顏色：白色
 操作溫度：-40℃至 +160℃

1125 C6 290毫升圓筒裝 x12

355 C 2040**密封膠水**

快速固化粘合劑，粘合橡膠密封件、塑料、玻璃和O型圈。
 顏色：無色
 粘度：40cP
 操作溫度：-60℃至 +100℃
 完全固化時間：5至 60秒，視基材而定。

1355 F1 5克瓶裝 x12
 1355 F2 20克瓶裝 x6
 1355 F3 50克瓶裝 x6
 1355 F6 500克瓶裝 x1



SOLVENTS 溶劑

582 NATUR'SOLV

蔬菜提煉清洗劑

高科技新一代的溶劑，從菜油合成，卓越清除的去油劑。保護組件避免腐蝕。

不含VOC。

顏色：無色

閃火點：>150℃

與清洗器部件兼容。

電介質強度：>40kV

Kauri 丁醛(kb)質：60

2582 i2	1公升噴霧裝	x12
2582 J1	5公斤桶裝	x4
2582 O1	20公升桶裝	x1
2582 U2	200公升桶裝	x1

568 ORASOLV A

非常快乾

乾的溶劑。能深入滲透，完全地溶解殘留的油脂和粘合劑。只要乾了，就不會引起金屬氧化。可溶於水。

顏色：無色

閃火點：<21℃

4568 A4	650毫升噴罐	x12
2568 i2	1公升瓶裝	x12
2568 J1	5公斤桶裝	x4
2568 O1	20公升桶裝	x1
2568 U2	200公升桶裝	x1



544 ORASOLV A

揮發快、無味溶劑

清潔機器部件和不鏽鋼設備。於密封、橡膠和塑料之中，具卓越的相容性。

顏色：無色 閃火點：>40℃

與清洗器部件相容。

鏽電性強度：>40kV

4544 A4	650毫升噴罐	x12
2544 i2	1公升瓶裝	x12
2544 J1	5公斤桶裝	x4
2544 O5	60公升桶裝	x1
2544 U2	200公升桶裝	x1



513 ORASOLV N

多用途 無味

為機器部件去油。清潔電動和電子組件。

A3型安全溶劑。

特點：無味，無色

閃火點：>60℃

可與部份清洗器相容和超聲波沖洗。

導電性強度：>40kV

2513 i2	1公升瓶裝	x12
2513 J1	5公斤桶裝	x4
2513 O1	20公升桶裝	x1
2513 O5	60公升桶裝	x1
2513 U2	200公升桶裝	x1

543 ORASOLV S1

具生物分解性

溶於水後能階段沖洗表面。

可以用作稀釋，以清潔和移除樹脂和油墨。

顏色：綠色 閃火點：75

與清洗器部件相容和超聲波沖洗。

導電性強度：>40kV

2543 i2	1公升瓶裝	x12
2543 J1	5公斤桶裝	x4
2543 O1	20公升桶裝	x1
2543 U2	200公升桶裝	x1

576 ORASOLV R2

不含VOC

能深入地滲透和完全溶解油脂殘餘物，在金屬上留下一層油膜可抗腐蝕。

特點：透明和無色的液體

閃火點點：>100℃

與清洗器部件相容和超聲波沖洗。

導電性強度：>40kV

2576 i2	1公升瓶裝	x12
2576 J1	5公斤桶裝	x4
2576 U2	200公升桶裝	x1

SANITATION 衛生

579 CODE79

管道清阻劑

破壞和消除所有含纖維的組塞物、油脂物質、棉絮、人類和動物的毛髮、有機化合物、海棉質、煙類等。

由於此產物為高密度，遇阻塞時還具有功效。不會影響化糞池，只限專業使用。

顏色：黑色

40021	1公升瓶裝	x12
-------	-------	-----



589 ACTI'SEPTYL

去污清潔劑

多用途5合1產品：殺病毒劑、殺菌劑、去污劑、殺藻劑和殺真菌劑。清潔、消毒和去污。

2589 i2	1公升瓶裝	x12
2589 J1	5公斤桶裝	x4
2589 O1	20公升桶裝	x1

* 使用殺菌劑時需小心。

* 使用前必先參閱標示及產品數據。



CLEANING

清潔

DETERGENTS 洗滌劑

530 ORANET A

多用途洗滌劑

強力液體清潔劑
可以與刷、滾軸式清洗系統、自動清洗系統或高壓清洗機一同使用。
必須按 0.5 至 20% 比例以水稀釋。
特點：無味、無色

2530	i2	1公升瓶裝	x12
2530	J1	5公斤桶裝	x4
2530	O1	20公升桶裝	x1
2530	O5	60公升桶裝	x1
2530	U2	200公升桶裝	x1



535 ORARENOV

光亮劑和表面恢復劑

從金屬部件上清除油膩的殘餘物和表面氧化物。特別適用於維修和清理鋁材和不鏽鋼材。超卓的剝離化合物。
可原液使用。可稀釋後使用。
顏色：無色
酸鹼值：<1

2535	i2	1公升瓶裝	x12
2535	J1	5公斤桶裝	x4
2535	O1	20公升桶裝	x1
2535	U2	200公升桶裝	x1

586 BRILLINOX

不鏽鋼拋光和恢復劑

在不鏽鋼和鉻材等表面上，具拋光和保護效用。只須在布或軟皮上使用少量產品。
顏色：無色

4586	i2	1公升瓶裝	x12
2586	J1	5公斤桶裝	x4
2586	U2	200公升桶裝	x1

682 RENOV'CUivre

銅材恢復劑

高度濃縮不含 VOC 清潔劑和恢復劑。完全消除任何氧化的痕跡、油膩的殘餘物、焊錫殘餘物和噴火槍連接器之上殘餘物。使用前須稀釋，用水清洗。

2682	J1	5公斤桶裝	x4
2682	O1	20公升桶裝	x1

LUBRICATION

潤滑

POWDER 粉末

645 PTFE

鐵弗龍粉劑

以鐵弗龍為主的潤滑劑。
對化學產品具有高惰性值。組裝滑移和抗卡死潤滑劑（密封、緊固件和閥門）。此潤滑劑可應用在非常苛刻的工作環境並可防塵。
顏色：米白色

操作溫度：-120 °C 至 +250 °C

級別：1-7 μm

3645	B7	1公斤罐裝	x6
------	----	-------	----





PASTE 油膏

640 BA

防卡油膏

白色和透明組合的油膏。
包含非常高科技的潤滑粉。不會弄污。
顏色：白色
操作溫度：-25 °C 至 +1000 °C

3640	T4	200克條裝	x12
3640	B7	1公斤罐裝	x6



GREASES 油脂

615 CT615

白色潤滑脂

直接和目標性的潤滑脂。

抗水和洗滌劑。

操作溫度：-20℃至+160℃

3615	T3	100克條裝	x12
3615	C4	400克圓筒裝	x12
3615	CL	400克圓筒裝	x12
3615	B7	1公斤罐裝	x6
3615	S1	5公斤桶裝	x2
3615	O4	50公斤大桶裝	x1



635 GRAISSE UNIVERSELLE

多用途清潔潤滑脂

具粘附性，非滴漏性、無味和抗腐蝕潤滑脂。可與油性物質相容。防潮

顏色：無色

操作溫度：-30℃至+150℃

DN因子：350 000

4635	A4	650 毫升噴罐	x12
------	----	----------	-----

SITEF

鐵氟龍基礎的矽潤滑脂

高性能潤滑脂，建議用作在酸鹼產品上的真空用品。具卓越的防水性。適用在塑料或塑料物質上的油品。特別適用於低溫。不會造成污染。

操作溫度：-60℃至+280℃

626 SITEF GRADE 1 第1級

顏色：白色

特點：柔軟

3626	B7	1公斤罐裝	x6
------	----	-------	----

620 SITEF GRADE 2 第2級

顏色：白色

3620	T4	200克條裝	x12
3620	C4	400克圓筒裝	x12
3620	B7	1公斤罐裝	x6
3620	S1	5公斤桶裝	x1

654 SITEF GRADE 3 第3級

顏色：白色

非常適合閥門和水用配件

3654	C4	400克圓筒裝	x12
3654	B7	1 公斤罐裝	x6

618 CT FLON AL

鐵氟龍基礎的潤滑脂

於高負荷場所潤滑。在鐵氟龍的功效下，減少噪音。具化學惰性。具卓越的防水，良好粘附性。在塑料上非常合用。

顏色：白色

操作溫度：-40℃至+170℃

DN因子：350 000

4618	T3	600毫升噴裝	x12
3618	C4	400克圓筒裝	x12
3618	B7	1公斤罐裝	x6
3618	S1	5公斤桶裝	x2



657 VASCO

凡士林潤滑脂

特別配方用於潤滑精密機械的防鏽蝕。

顏色：白色

操作溫度：-20℃至+50℃

NLGI級別：3

防水性能：良好

3657	T3	100克條裝	x12
3657	B7	1公斤罐裝	x6
3657	S1	5公斤桶裝	x2



609 CT 609

半透明潤滑脂

不會弄污，具卓越防水性。

操作溫度：-30℃至+150℃

滴點：>250℃

4609	A4	650毫升噴罐	x12
3609	T4	200克條裝	x12
3609	C4	400克圓筒裝	x12
3609	CL	400克圓筒裝	x12
3609	B7	1公斤罐裝	x6
3609	O4	50公斤大桶裝	x1



651 SI ROBINET

閥門與水用配件

用於家庭和工業用閥門，及水用配件的潤滑劑。可與所有墊片和密封件相容。

潤滑脂在熱力、冷熱水或溶劑之中能維持穩定。具化學惰性。

顏色：無色

操作溫度：-40℃至+200℃

滴點：沒有

防水性：非常好

3651	T3	100克條裝	x12
3651	B7	1公斤罐裝	x6



616 CT 830

高性能潤滑脂

氟化合成潤滑脂能應用於強烈的氧化環境中。時間穩定性很高。建議用在難以潤滑的地方。

顏色：白色

操作溫度：-40℃至+28℃

4球EP：800

3616	T3	100克條裝	x12
3616	C5	8400克圓筒裝	x1
3616	B7	1公斤罐裝	x6
3616	S1	5公斤桶裝	x2



LUBRICANTS 潤滑劑

812 SILAL

矽脫模潤滑劑

脫模劑和排水潤滑劑。

鏈條、輸送帶和開放式機械。

特點：無味和無色

操作溫度：-40℃至+180℃

4812 A4 650毫升噴罐 x12



565 HUILE L 305

鏈條與齒輪

相比起正常的潤滑劑，有著較高抗磨成份的多用途潤滑劑。能快速地清潔、滲透、潤滑。保護免受腐蝕。

操作溫度：-35℃至+135℃

4565 A4 650毫升噴罐 x12
2565 J1 5公斤桶裝 x4



707 ORAFLOX AL

oraFLOX 潤滑劑

非常高科技 PTFE 潤滑劑。

確保維持所有處理機器的長期潤滑。

不污染。

改善磨擦系數和消除噪音。

顏色：白色

操作溫度：-20℃至+230℃

4707 A4 650毫升噴罐 x12
2707 M1 100毫升自動噴壺 x12
2707 I2 1公斤瓶裝 x12
2707 J1 5公斤桶裝 x4



825 SILICONE V 300

矽潤滑劑

高度斥水矽潤滑劑，使用時無須混合。

可以在寬廣的溫度使用。若沒達凝固點，具化學惰性即使經常洗擦，也能在數個月之中高度耐用。

顏色：無色

操作溫度：-40℃至+200℃

40℃時的粘性：300cSt

2825 I2 1公斤瓶裝 x12
2825 J1 5公斤桶裝 x4



830 FLUIDE 830

合成潤滑油

含非常先進科技的潤滑劑，能對抗強力腐蝕性的化學物：抗強氧化、水蒸汽、氧氣、氮氣、碳氫和高溫。

能與塑料部件相容。不含矽。

或可用作脫膜劑。

特點：粘性、無色和無味液體

操作溫度：-40℃至+280℃

密度：1.9

40℃時的粘性：89 cSt

4830 A4 405毫升噴罐 x12
3830 I2 1公斤瓶裝 x12
3830 J1 5公斤桶裝 x4

PRESSING CUTTING BENDING

沖壓 切割 彎曲

短暫性流體

用於多困難環境操作下沖壓和切割的複雜成形，會產生高阻力膜層。

856 FTS 230

厚金屬板

顏色：無色

25℃時的粘性：1.6 cSt

2856 I2 1公斤瓶裝 x12
2856 O1 20公斤桶裝 x1
2856 O5 60公升桶裝 x1
2856 U2 200公升大桶裝 x1
2856 N1 1000公升大箱裝 x1

872 FTS 21

薄金屬板

顏色：無色

25℃時的粘性：1.45 cSt

2872 J1 5公升桶裝 x4
2872 O1 20公斤桶裝 x1
2872 O5 60公升桶裝 x1
2872 U2 200公升大桶裝 x1



810 FINE 121

輕油

潤滑和保護。非常稀薄，清潔的潤滑劑，用於精細地潤滑。

顏色：無色

操作溫度：-30℃至+150℃

4810 A4 650毫升噴罐 x12
2810 R1 125毫升罐裝 x12
2810 J1 5公升桶裝 x4



869 FTS 18

薄至中等厚度金屬板

多至20/10毫米

顏色：無色

25℃時的粘性：1.3 cSt

2869 I2 1公斤瓶裝 x12
2869 J1 5公升桶裝 x4
2869 O1 20公升桶裝 x1
2869 U2 200公升大桶裝 x1



A *spicy* food grade range...

一個強勁的食品級系列產品...

明白你的問題，預見你的需要和符合你行業及貿易的標準。
ORAPI與你連手，為你提供優質「偶爾食物接觸」的產品。

ORAPI設計、生產和商業化一系列全面化消耗性產品為設備和機器保養和維修而設的。

責任為你在食品供應鏈的問題，為何不參閱我們的產品？

- 高科技、可信賴及已試用及測試之產品，已確保你在設備的保養上沒有問題。
- 符合美國食品及藥物控制局的名單：(FDA list) 和 (French positive list)
(1999年12月8日的法令)



- NFS 和 INS 認證
 - ◆ NFS 和 INS H1認證的潤滑劑
 - ◆ NFS A1 認證的清潔劑
 - ◆ NFS K1 認證的溶劑
 - ◆ NFS P1 認證的粘合劑
- 容許您獲得ACS 證書
- 符合猶太教及伊斯蘭教的規定

提供防卡、清潔、潤滑、組裝及保護的產品

ORAPI，四十年來的維護專家，是您食品工業供貨商的選擇。

